

TECHNICKÝ LIST MPM 013 / TPEPDM500610

Produkt : Samolepicí těsnicí kaučuková páska
Označení : KA 50 mm x 6 mm x 10 m
Země původu : EU (Německo)

Popis produktu :

Kaučuková (EPDM) hmota s uzavřenými buňkami jednostranně potažená speciálně upraveným lepidlem z akrylátové disperze.

Použití :

Lepení a utěšňování podstřešních systémů, potrubí a přírub. Těsnění proti vodě, prachu a vzduchu při vytváření tlakových spojů.

Technická data :

Nosič :	Kaučuková EPDM pěna
Lepidlo :	Akrylátová disperze
Tloušťka :	6,0 mm
Ochranná vrstva :	Silikonový papír / bílý
Barva :	Černá
Absorpce vody:	5 % maximálně (DIN 53 428)
Hustota :	110 – 150 kg/m ³ (DIN 53 420)
Podélné smrštění 24h/70°C/10mm	5 % maximum
Pracovní teplota :	- 40 °C + 120 °C
Krátkodobá pracovní teplota :	+ 120 °C

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři	4, 9, 12, 1000 mm.
Tloušťka :	3 – 10 mm

Doporučená aplikace a skladování :

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C a vlhkosti 50% bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.

Stav :

01 / 2012

Ve Zlíně dne 05.12.2012

MPM Trade spol. s r.o.