

---

## TECHNICKÝ LIST TP01000034

**Produkt :** Fasádní textilní páska ARGO Oranžová UV  
**Označení :** Text. páska ARGO Oranž. D220  
**Země původu :** Itálie

### Popis produktu :

Fasádní textilní páska ARGO Oranžová D220 je vyrobena z textilní tkaniny potažené voděodolnou vrstvou polyetylen. Lepivou vrstvu tvoří speciálně upravené UV odolné lepidlo se zvýšenou lepivostí a odolností proti vlhkosti.

### Použití :

Maskovací a zakrývací operace při veškerých stavebních pracích kde je požadována vysoká a dlouhodobá lepivost. Doporučená aplikace na silikonové fasády při opravách či rekonstrukci fasád. Velmi dobrá přilnavost i ve vlhku. Dlouhodobá UV odolnost. Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič : Textilní tkanina potažená vrstvou LDPE fólie  
Lepidlo : Upravený syntetický kaučuk / hot melt  
Celková tloušťka : 0,220 mm ( +- 15 % )  
Přilnavost k oceli : 12 N/cm  
Pevnost : 32 N/cm  
Průtažnost : 12 %  
Použití : Interiér, exteriér  
UV odolnost : Ano

### Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 38 a 48 mm a délce 20, 33 a 100 m (tolerance +- 2 %).  
Barevné provedení: Oranžová

### Skladovací podmínky:

V originálním balení, v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 ro od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.