

TECHNICKÝ LIST MP02000030

Produkt : Maskovací krepová silikonová páska PROFI K200
Označení : Krep. páska Profi K200 Silicon
Země původu : EU

Popis produktu :

Profesionální maskovací páska K200 Silicon je vyrobena z bílého impregnovaného papíru s ochrannou vrstvou, který je potažen vysoce účinným silikonovým lepidlem.

Použití :

Veškeré maskovací operace v průmyslové výrobě kde je požadována teplotní odolnost nejméně 180 °C. Maskování v práškových lakovnách, pískování, maskování a ochrana při výrobě obvodových desek (PCB masking), slepování materiálů (splicing). Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

Technická data :

Nosič : Impregnovaný papír s ochrannou vrstvou
Tloušťka nosiče : 100 mikronů (0,10 mm)
Lepidlo : Silikon
Celková tloušťka : 142 mikronů (0,142 mm)
Přilnavost k oceli : 4,5 N/25mm
Průtažnost : 8,5 %
Teplotní odolnost : 180 °C / 30 min. (krátkodobě 200 °C)

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři od 19 mm do 50 mm a délce 50 m (tolerance +/- 2 %).
Barevné provedení : Bílá

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.