

TECHNICKÝ LIST IP02000016

Produkt: Opravná a spojovací LP na difuzní membrány

Označení : IP02000016

Země původu: EU

Charakteristika produktu:

Jednostranně lepidlá samolepicí páska určená ke slepování, opravám a napojování pásů podstřešních difuzních membrán. Páska je odolná vůči vlhkosti je difúzně otevřená a odolná vůči UV záření (max. 4 měsíce). Velmi dobrá lepidlá k cihlám, betonu a dřevu. Utěšňování kruhových či hranatých průniků .

Technické údaje:

Lepidlo :	mod. akrylátová vodní disperze
Gramáž lepidla :	230 g
Nosič :	netkaná textilie s PP vrstvou
Ochranná vrstva :	Silikonový papír
Tloušťka pásy bez papíru :	0,60 mm
Lepivost / Peel / DIN EN 1939	min. 35 N / 25 mm
Teplotní odolnost :	- 40 + 100 °C
Odolnost vůči změkčovadlům :	velmi dobrá
Odolnost proti vlhkosti :	dobrá
Odolnost vůči UV záření :	4 měsíce/středoevropské klima
Aplikační teplota :	min. + 5 °C

Rozměry:

Barva :	Černá
Šířka :	50 mm
Délka návinu :	25 m

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepidlá pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.