

TECHNICKÝ LIST MP04000017

Produkt : Samolepicí fólie na dočasnou ochranu povrchů – UV odolná
Označení : Ochranná fólie PE183 UV
Země původu : EU (Itálie)

Popis produktu :

Samolepicí fólie s vysokou lepivostí a silnější fólií vhodná k dočasné ochraně hladkých a nepřilnavých povrchů v průmyslu a stavebnictví . Tato fólie není vhodná pro aplikaci na povrchy obsahující mosaz a měď. Zvýšená odolnost proti vnějším vlivům a UV záření . Typická aplikace – okenní profily ALU, PVC, Nerez .

Doporučené povrchy :

Ocelové plechy, hliníkové profily
Syntetické profily (tvrdé PVC, speciální PVC, PMMA)
Nerezová a lakovaná ocel
Pro udržení těchto vlastností je nutné fólii aplikovat na suchou a odmaštěnou plochu.

Technická data :

Nosič :	Polyolefinová fólie
Lepidlo :	Latex
Celková tloušťka :	75 mikronů +- 10 %
Přilnavost k oceli :	0,90 N / cm +- 10 %
Pevnost :	min. 20 N / mm ²
Průtažnost podélně :	min. 200 %
Průtažnost příčně :	min. 400 %
Aplikační teplota :	+ 18°C / + 50°C
Doba aplikace :	max. 6 měsíců

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 50, 55, 100, 250, 500, 1000 mm a délce 200 .
Barevné provedení : Bílo - Černá

Aplikace, záruční podmínky :

Ochranná fólie je určena pro dočasnou ochranu povrchů proti znečištění a poškrábání či jinému mechanickému poškození povrchu při převozu, skladování, montáži jednotlivých dílů. Fólie neslouží k ochraně proti korozi, vlhkosti nebo chemickým látkám. **Vzhledem k různorodosti použití je doporučeno vždy otestovat chování fólie při konkrétní aplikaci v místních podmínkách předtím než dojde k pravidelnému používání fólie.** Lepidlo může reagovat s některými povrchy případně zanechávat stopy po odstranění fólie, proto je otestování fólie nezbytné . **Dodavatel není zodpovědný za škody způsobené nevhodným použitím fólie případně použitím v nevhodných podmínkách. Zákazník koupí tohoto produktu bere veškerou zodpovědnost na svou stranu .**

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme samolepicí fólii zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují uživatelské vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.

Stav: 01/2019

MPM Trade spol. s r.o.